



華宇精密有限公司

Worm Milling Machine

WM1560

CNC 蝸桿銑床

- 銑牙、倒角、栓槽、鍵槽、雙導程加工一次完成
- 全罩式機台護罩與中央切削液回流，方便設備日常維護滿足蝸桿整體加工需求



可加工雙導程蝸桿



華宇精密有限公司

Worm Milling Machine Spec.

WM1560

蝸桿銑床規格表

序	類	項目	規格	單位	備註
1	工件	最大加工模數	6	mm	
		最大加工外徑	Φ150	mm	
		最大工件長度	600	mm	
2	刀具	最大銑刀直徑	Φ100, Φ135	mm	
		銑刀孔徑	Φ25.4, Φ31.75	mm	
3		X軸行程	120	mm	
4		Y軸行程(選配)	100	mm	
5		Z軸行程	600	mm	
6		A軸角度	-90 +35	°	
7	C軸	額定扭矩	1200	N.m	
		最高轉速	10	r/min	
		夾頭	6"三爪油壓夾頭		
8	機台	S1軸	功率	7	Kw
			最高轉速	360	r/min
9		電源總容量	20	KVA	
10		氣壓源	額定流量	30	L/min
11			壓力	0.5	MPa
12		主機尺寸 (長×寬×高)	2250 X1700 X2000		mm
13		機床淨重	5000	kg	
14		控制系統	西門子828D		



華宇精密有限公司
HUAWIN PRECISION LTD.

333 桃園市龜山區大坑路二段30號B區
 Unit B, No.30, Sec.2, DaKeng Rd., Guishan Dist., Taoyuan City, Taiwan
 Tel: +886-3326-4555 Fax: +886-3357-9756
<http://huawin-precision.com.tw> E-mail: info@huawinprecision.com
www.huawin-precision.com.tw

